















LEGENDA MATERIÁLŮ

	NOVÉ KONSTRUKCE Z ŽB
	NOVÉ KONSTRUKCE Z BETONU PROSTĚHO
	NOVÉ ŽDIVO ZE SVISLE DĚROVANÝCH (CHEL TL 115 MM AKU, NA M10, R _w = 47 db)
	NOVÉ ŽDIVO ZE SVISLE DĚROVANÝCH (CHEL TL 240 MM P-D, NA M10, R _w = 52 db)
	NOVÉ NOSNÉ ŽDIVO Z BETONOVÝCH ŽÁKLTVÁRNÍK - ŽALUŽKA - KONST. VÝZTUŽ
	NOVÉ PŘÍČKY Z POROBETONU TŘ. P2-500
	PŘEDSTĚNY Z POROBETONU TŘ. P2-500, VÝŠKA 1200MM
	NOVÉ NOSNÉ ŽDIVO Z CPP P20 NA M10
	EPS 10f - FASÁDA
	ZATEPLENÍ EPS 100S - STŘECHY A PODLAHY,
	ZATEPLENÍ XPS (DEKPERMETR 201)
	ZÁSYP DŘEVĚNÝM KAMENEMV HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH
	SDK PODHLED
	TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK

POZNÁMKY, UPOZORNĚNÍ:

- PŘED ZAPOČÍTÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY KÓTY PREKONTOUROVAT STAVEBNÍ PÍSMU
- PŘED VÝROBOU BUDOV ROZMĚRY A POČTY ZABUDOVANÝCH PRVKŮ ZDŮVĚŘENÝ ZAMĚŘENÍM SKUTEČNÉHO ROZMĚRU
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ VYTVOŘIT NOVÉ KOTÁVÁNÍ V KONEČNÉ STAVEBNÍ SVĚSTLOSTI VZTAŽENÉ K NAVRHOVÁNE UROVNI PODLAHY, BEZ VÝSKY POTŘEBNÉ PRO PROVEDENÍ STÁTIČKÉ UPRAVY NADPRÁZÍ
- ZMĚNY JSOU PŘÍPUSTNÉ JEN SE SOULADEM PROJEKTANTA
- U DŮVĚŘI JE KOTOVAN PRŮCHOZ, U KONEČNÉ STAVBY OTVOR

REVIZE	PŘEHLED REVIZE	DATUM	PROVED.
0	0,000-235,5 M N.M.		