

◀ Zákaznický servis (/zakaznicky-servis/)

◀ Návody a doporučení (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/)

Zaměření stavby, zemní práce (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/zamereni-stavby-zemni-prace/)

Podkladní vrstvy (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/podkladni-vrstvy/)

OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ, PALISÁD A ŽLABŮ (/ZAKAZNICKY-SERVIS/NAVODY-A-DOPORUCENI/OSAZENI-OBRUBNIKU-A-PALISAD/)

Ruční pokládka dlažby (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/rucni-pokladka-dlazby/)

Pokládka dlažeb na terasy (dlažby BEST - TERASOVÁ a BEST - CHODNÍKOVÁ) (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/pokladka-dlazez-na-terasy/)

Pokládka dlažeb BEST - GIGANTICKÁ (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/pokladka-dlazez-best-gigant/)

Budování schodišť (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/budovani-schodist/)

Výstavba plotů, zídek a opěrných zdí (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/vystavba-plotu-zidek-a-opernych-zdi/)


Údržba dlážděných ploch (/zakaznicky-servis/navody-a-doporuceni/udrzba-dlazdenych-ploch/)

OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ, PALISÁD A ŽLABŮ

- Dovolují-li to dispoziční poměry, doporučujeme při osazování respektovat skladebné moduly dlažby, aby se při dláždění krajní plochy dalo využít polovičních a krajových kamenů a nebylo nutné provádět dořezávání nebo doštípávání. Před osazením doporučujeme přímo na stavbě ověřit skladebné rozměry dlažby vyskládáním několika kamenů, včetně doporučených spár. Skladebné rozměry lze ověřit i přeměřením vrstvy na paletě a připočítáním doporučené šířky spáry.
- Betonové obrubníky a palisády jsou důležitými prvky, které pevně ohraničují zdlážděnou plochu a zamezují tak horizontálnímu pohybu položené dlažby. Osazují se dle normy ČSN 73 6131, tj. do 8-10 cm vysokého betonového lože, prováděného ze zavlhlé betonové směsi.
- Mezi obrubníky je potřeba ponechat mezeru 5 mm, která se nevyplňuje. Tato mezera je nutná především z důvodu objemových změn betonu při změnách teploty. Souběžně s osazováním se provádí betonová opěrka.
- U palisád je nutné betonovou opěru provést min. do 1/3 výšky palisády. Při osazování palisád je třeba respektovat jejich kónický tvar, který vyplývá z technologické nutnosti při výrobě. Jejich rovnoměrné a svislé osazení je účelné zabezpečit pomocí dočasného vyklínkování.


Ukázky osazení obrubníků, žlabů a palisád

Obrubníky a žlaby




betonový obrubník osazen do betonového lože ze zavlhlé betonové směsi v tloušťce 100 mm, výška betonové opěrky sahá min. do 1/3 výšky obrubníku

osazení prvku BEST – ŽLAB II na okraji zpevněné plochy



betonový odvodňovací žlab osazen do betonového lože ze zavlhlé betonové směsi v tloušťce 100 mm zároveň při osazování obrubníků


osazení prvku BEST – ŽLAB II uvnitř zpevněné pochozí plochy



betonový odvodňovací žlab je osazen v místě úžlabí dlážděné plochy standardním způsobem do kladecí vrstvy

Palisády

draněná zřevn



betonová palisáda osazena do betonového lože ze zavhlé betonové směsi v tloušťce 100 mm, výška betonové opěrky sahá min. do 1/3 výšky palisády

kónčita palisád dle jejich výšky, dočasné vyklínování





schéma venkovního schodiště tvořeného dlažbou a palisádami



[\(/public/galleries/6/5180/obrubniky-palisady.jpg?af5acab4e06ebbace0e12864a8973f27\)](/public/galleries/6/5180/obrubniky-palisady.jpg?af5acab4e06ebbace0e12864a8973f27)

Rychlé odkazy

- [Objednejte si katalog BEST \(/zakaznický-servis/zadost-o-materialy/\)](/zakaznický-servis/zadost-o-materialy/)
- [Náš sortiment \(/nas-sortiment/\)](/nas-sortiment/)
- [Významné realizace \(/zakaznický-servis/vyznamne-realizace/\)](/zakaznický-servis/vyznamne-realizace/)
- [Tabule cti \(/o-spolecnosti/tabule-cti/\)](/o-spolecnosti/tabule-cti/)

- [Aktuality \(/o-spolecnosti/aktuality/\)](/o-spolecnosti/aktuality/)
 - [Volná místa \(/o-spolecnosti/volna-mista/\)](/o-spolecnosti/volna-mista/)
-

Bezplatné linky

☎ Informace o výrobcích a službách pro oblast Čechy; po-pá: od 6:00 do 17:00 hodin

800 858 858

☎ Informace o výrobcích a službách pro oblast Morava; po-pá: od 6:00 do 17:00 hodin

800 848 848



Jsme česká firma

